

IKА

designed for scientists



CBC 5 control

/// Технический паспорт

CBC 5 control - это термостат с функцией охлаждения и нагрева, обладающий высокой мощностью нагрева и охлаждения, предназначенный для рабочих температур от - 25 °C до + 200 °C. Он идеально подходит для внешних применений благодаря высокой мощности нагнетания и всасывания зарекомендовавшего себя насоса. Высококачественная термоизоляция обеспечивает высокую скорость нагрева и снижает количество подводимого тепла при низких температурах. Все параметры контролируются (считываются, отслеживаются и полностью документируются) с помощью программного обеспечения (например, labworldsoft(r) или команд NAMUR).



designed for scientists

- Высокопроизводительный нагнетающий/всасывающий насос (с контролируемой скоростью)
- LED дисплей, соответствующий промышленным стандартам, для максимальной видимости (скорость насоса и температура)
- Регулируемая цепь аварийной защиты
- Визуальная и звуковая сигнализация предупреждения
- Сливной кран аварийной защиты
- Интерфейсы USB / RS 232 (для использования ПО labworldsoft(r) и обновления программного обеспечения)
- Разъем для подключения внешнего датчика температуры (PT 100) и дополнительных внешних электромагнитных клапанов (порт multi-IO)
- Класс безопасности III (FL, DIN 12876)
- Съемный контроллер беспроводной связи (WiCo) предназначен для простого и безопасного управления на расстоянии, например, при установке термостата в вытяжной шкаф.

Технические данные

Тип прибора	Циркуляционный термостат
Классификация согласно DIN 12876	III
Характеристика согласно DIN 12877	FL
Хладагент	R134a
Количество хладагента [g]	230
Макс. давление охлаждающей жидкости [bar]	20
Мощность нагрева [W]	2500
Охлаждающая способность (@20°C) [W]	350
Мощность охлаждения (10 °C) [W]	320
Мощность охлаждения (0 °C) [W]	270
Мощность охлаждения (-10 °C) [W]	190
Мощность охлаждения (-20 °C) [W]	80
Способность охлаждения (@ -20 ° C, 3200 об / мин) [W]	130
Охлаждающая способность (@ 20 ° C, 3200 об / мин) [W]	400
Рабочая температура [°C]	-25 - 200
Мин. рабочая температура [°C]	-25
Индикатор температуры	да
Стабильность температуры по DIN 12876 (@ + 70 ° C) [±K]	0.01
Контроль температуры	PT 100
Рабочий термодатчик	PT 100
Датчик безопасной температуры	PT1000
Индикатор рабочей температуры	TFT
Индикатор безопасной температуры	TFT
Разъем для подключения контактного термометра	PT 100
Точность фактически отображаемой температуры [K]	0.01
Индикатор при работе с экстерным датчиком	да
Визуальная сигнализация предупреждения	да
Звуковая сигнализация предупреждения	да
Сигнализация для предупреждения о высокой температуре	да
Сигнализация для предупреждения о низкой температуре	да
Регулируемый безопасный нагрев [°C]	0 - 260
Автомат. отключение при уровне жидкости в термостате ниже допустимого уровня	да
объём бани [l]	5 - 7
Тип насоса	Нагнетательный или откачивающий насос
Производительность насоса изменяема	да
Давление насоса макс. (0 л/мин подъемный поток воды) [bar]	0.61
Нагнетательный насос (сторона всасывания) (расход 0 л) [bar]	0.45
Макс пропускная способность (0 бар давление противодействия) [l/min]	31
Соединение насоса	M16x1
Глубина термостата мин. [mm]	150
Высота, включая баню [mm]	172
Ширина открытия бани [mm]	82
Возможность калибровки	да
Технические характеристики по норме	DIN 12876
Размеры [mm]	275 x 690 x 490
Вес [kg]	46.5
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 32
Допустимая относительная влажность [%]	80



designed for scientists

Класс защиты согласно DIN EN 60529

IP 21

Разъем RS 232

да

Разъем USB

да

Напряжение [V]

230 / 100 - 115

Частота [Hz]

50/60

Потребляемая мощность [W]

3000